

Flügger Acrylic Filler Interior

Apraksts

Akrila pildvielas bāzes, ātri žūstoša tepe interjera virsmām iekšdarbiem.

Ļoti laba saķere ar virsmu un viegli slīpējama.

Reģistrēta Ziemeļvalstu ekomarkējuma celtniecības produktu datubāzē Nordic Swan pie produktiem, kurus var izmantot ēkās ar Swan markējumu.



Lietošana

Piemērota nelielu vietu aizpildīšanai un malu/stūru veidošanai uz gruntētām koka virsmām, kokšķiedru plātnēm utt., kā arī uz ar pretkorozijas līdzekļiem apstrādātām metāla virsmām.

Virsmām jābūt tīrām, sausām un cietām.

Var uzklāt salīdzinoši biezā slānī bez plaisu veidošanās.

Uzglabāšana: vēsā vietā, bez sala un cieši noslēgtā traukā

Tehniskie dati

Bļivums (kg/l)	1,7
Cietvielu svars %	74
Darba temp. uzklāšanas un žāvēšanas/konservēšanas laikā	+ 5°C
Žāvēšanas laiks 20° C temperatūrā, 60 % RH (stundas)	1
Pārkrāsojams 20° C temperatūrā, 60 % RH (stundās)	24
Pilnībā nožuvis 20°C temperatūrā, 60 % (RE) (dienas)	28
Slāņa biezums (maks. mm)	2
Graudu izmērs (maks. mm)	0.03
Instrumentu tīrīšana utt.	Ūdens