

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr.: 101

1	Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:		
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER SANDPLAST • 696, LB, LF, LG, LGS, LH, LH Extra, LH+, LSR, LW, S • + Artikula numurs un partijas numurs uz iepakojuma 		
2	Tips, sērijas vai partijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt būvizstrādājumu saskaņā ar pantu 11(4).		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sērijas un partijas numuru skatīt uz iepakojuma 		
3	Paredzētais produkta pielietojums/pielietojumi, kas nepieciešams saskaņā ar harmonizēto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs		
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 13963 - Šuvju materiāli ģipškartona plātnēm • EN 15824 - Uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmetuma javu specifikācijas 		
4	Nosaukums, reģistrēta preču zīme vai nosaukums un ražotāja adrese, kas nepieciešams saskaņā ar pantu 11(5):		
	<ul style="list-style-type: none"> • FLÜGGER A/S Islevdalvej 151 DK-2610 Rødovre. www.flugger.dk 		
5	Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese (Ja nepieciešams):		
	<ul style="list-style-type: none"> • Nav nepieciešams 		
6	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistēma 4 		
7	Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:		
	<ul style="list-style-type: none"> • EN 13963:2014 - Šuvju materiāli ģipškartona plātnēm • EN 15824:2009 - Uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmetuma javu specifikācijas 		
8	Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Nav nepieciešams 		
9	Deklarētās ekspluatācijas īpašības		
	FLÜGGER SANDPLAST: 696, LB, LF, LG, LGS, LH, LHX, LH+, LSR, LW, S		
	EN15824		
	Adhezija	> 0.3 MPa	Siltumvadītspēja
	Ugunsreakcija	F	Bīstamās vielas
			NPD
			NPD

FLÜGGER SANDPLAST: LH, LW, 696, LH+, LB, LH Extra

EN13963	LH	LW	696	LH+	LB	LH Extra
Ugunsreakcija	B	F	B	A2	B	A2
Lieces izturība	NPD	> 320 N	> 320 N	NPD	> 320N	NPD

A2=A2 - s1,d0 B=B s1, d0

10 Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds:

- **Anders Frisk**

Amats:

- **Izpētes&Attīstības speciālists, dokumentācijas**

Vieta:

- **Bollebygd**

Izdošanas datums:

- **141105**

Paraksts:

- 